

Anfrage

KS Kettenmagazin

Fax: +49(0)821/797 - 1896

Datum: _____

Firma:*

Werk: _____

Vorname, Name:*

Abteilung: _____

Telefon:*

Telefax: _____

Email:*

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Senden Sie uns ein Angebot

Kettenmagazin Einstrang

Anzahl Kettenmagazine _____

Kettenmagazin Zweistrang

Anzahl Kettenmagazine _____

Kettenmagazin Zweistrang begehrbar

Anzahl Kettenmagazine _____

Technische Angaben

Angabe

Nennachsabstand A	normal 1524 mm bis 11582,4 mm	Stufung 152,4 mm	
	Überlänge ≥ 11734,8 mm nach Rücksprache		
Spurbreite B		Stufung 100 mm	
Einstrang	300 mm bis 2000 mm		
Zweistrang			
Zweistrang mit Innenbegehrung	800 mm bis 2000 mm		
Bauteilabstand T	101,6 mm (4"); 152,4 mm (6"); 203,2 mm (8"); 304,8 mm (12"); 609,6 mm (24")	Für Bauteile mit Aufnahmen auf einem Verbindungssteg. Bauteilabstand 8" und 24" sind nicht bei jedem Achsabstand möglich!	

Gewicht pro Bauteilaufnahme** ca. _____

Gewicht Bauteil** ca. _____

Abmessungen Bauteil** ca. _____

Lieferung der Bauteilaufnahmen durch KUKA Kunde Sonstiges

Anmerkung zur Lieferung _____

Kurzbeschreibung der Anwendung:

* = Pflichtangaben

** = falls vorhanden

